



Beschreibung

Die sichere 12 Volt Technik ist bestens geeignet für den Einsatz direkt in Schwimm- und Badeteichen.

- Anwendungsbereiche: Schwimmteiche, Badeteiche, Kneippbecken, Kinderplanschbecken
- Förderhöhen bis zu 5.5 m
- Schmutzwassergeeignet bis Korngrösse 6 mm
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Trocken oder nass aufstellbar
- Praktischer Tragegriff
- Hydraulisch optimiertes Laufrad für optimale Druckwerte
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- montierbarem Filterkorb für die Nassaufstellung
- Garantie: 2 Jahre

Informations

La technologie 12volts qui assure une sécurité optimale permet l'utilisation directe dans les piscines naturelles et étangs de baignade.

- Domaines d'application: piscines naturelles, bassins de baignade, bassins Kneipp, pataugeoires
- Hauteur de refoulement jusqu'à 5,5 m
- Convient aux eaux usées avec des particules jusqu'à 6 mm de diamètre
- Adapté à un fonctionnement permanent grâce à des paliers en céramique
- Pose à sec ou en milieu humide
- Poignée de transport pratique
- Optimisation hydraulique de la roue d'entraînement pour des valeurs de pression optimales
- Protection contre les surcharges par thermocontacteur
- Toutes les pièces sous tension sont entièrement coulées dans de la résine synthétique
- Crépine pouvant être montée pour la pose en milieu humide
- Garantie: 2 ans

Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.174	40	5000	3.5	195	100	130	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.175	70	8000	4.5	180	105	130	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.176	90	12000	5.5	210/270	115	155	2" AG	2" AG

